



LED SVÍTIDLA DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

LINE EX ELEGANCE

FEDATEX+
IDEALED

 **IECEX**  **RoHS**
compliant

LED lineární průmyslová svítidla do výbušného prostředí pro zónu 1, 2, 21, 22. Výkon svítidel 20W až 80W. Světelná účinnost 150 lm/W. Osazení čipy značky Bridgelux, Tridonic napájecí zdroj. ATEX certifikát. Záruka 5 let.

www.ideal.cz

LED SVÍTIDLA DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

LINE EX ELEGANCE



Parametry



Obj. kód	Typ výrobku	Výkon svítidla	CCT	Světelný tok	Krytí	Životnost L90B10	Instalace	Rozměry svítidla
IL-LINE-EX-ELG-20W	TB020EE2H-BG	20W	3000K 4000K 5000K	2800 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	600x70x58 mm
IL-LINE-EX-ELG-40W	TB040EE2H-BG	40W		5600 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	600x70x58 mm
IL-LINE-EX-ELG-60W	TB060EE4H-BG	60W		8400 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	1200x70x58 mm
IL-LINE-EX-ELG-80W	TB080EE5H-BG	75W		10500 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	1500x70x58 mm

Vstupní napětí:	100-277V, 50/60Hz
Účinnost:	>0.92
Přepěťová ochrana:	4 kV
Prostředí s nebezpečím výbuchu:	zóna 1, 2, 21, 22
Rozsah okolní teploty:	-25°C ~ +45°C
Krytí:	IP66
Nárazuodolnost:	IK10
Úhel světla:	120°
Kvalita podání barev:	Ra>80
SDCM:	<6
Světelný zdroj:	integrováný, LED Bridgelux čipy
Napájecí zdroj:	integrováný, Tridonic (volitelně stmívatelný 1-10V, DALI)
Životnost L90B10:	50.000 hodin
Instalace:	přisazená, závěsná
Materiál:	Hliníkové tělo A6063, antikorozní ochrana level WF2
Záruka:	5 let (svítidlo, napájecí zdroj, PCB)

